



## ONT XPON HÍBRIDA AC1200 GIGABIT

A ONT XPON HÍBRIDA AC1200 GIGABIT DUAL BAND conta com a tecnologia AC para melhor performance e velocidade na conexão de rede sem fio para seu cliente. Com ótimo custo benefício é ideal para ofertar planos residenciais com serviços VoIP, games online e Streaming de filmes e vídeos em HD.



A ONT XPON AC1200 HURAKALL está em conformidade com o padrão Wi-Fi IEEE802.11ac trabalhando em 2.4 GHz e 5 GHz simultaneamente

2.4 GHz **300 Mbps**

5 GHz **867 Mbps**

2,4 e 5GHz

WPA2

Easy Setup

Ipv6

PRODUTO HOMOLOGADO  
10894-20-09040

PON 2 Ports FXS TV/PC/Laptop/Game Device

1 ANO de garantia

SUPORTE TR-069 GERENCIA WEB

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### Software

- Layer 2 wire speed switching
- Suporte a VLAN TAG/UNTAG, tradução VLAN
- Suporte a link detection
- Suporte a storm control
- Suporte a Auto-negotiation e MDI/MDIX
- Suporte a Loopback na UNI
- Suporte a VLAN tagged label processing, táfilco e filtro de pacotes, STP/RSTP
- Suporte a DHCP Option60 e PPPoE+
- Suporte a H.248 e protocolo SIP
- Suporte a AES-128
- Suporte a Dynamic Bandwidth Allocation (DBA)
- Configurações de gerência
- Interface OMCI
- Suporte TR069 e gerência WEB
- Monitor de status, configuração de gerência, gerência de alarme, gerência de Log

CHIPSET ZTE HIGH SPEED

LOW POWER CONSUMPTION

Conteúdo do Kit	Quantidade
ONU GW24AC	1 un.
Fonte de Energia AC	1 un.
Guia rápido	1 un.

## 1 ANO DE GARANTIA

EM CASO DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO NO EQUIPAMENTO, REALIZAMOS A TROCA EXPRESSA DO EQUIPAMENTO ESTRAGADO NA HORA ENQUANTO O SEU EQUIPAMENTO FICA EM NOSSO SUPORTE TÉCNICO PARA REPARO

### CARACTERÍSTICAS

- Compatível com padrão ITU-T G. 984 e G. 988
- Taxa de 2.5Gbps Downstream e 1.25Gbps Upstream
- Suporte a PPPoE+ e DHCP
- Distância máxima de transmissão: 20km
- Interface OMCI
- Suporte a TR069 e gerência WEB
- Padrões 802.11 a/b/g/n/ac com velocidade até 1200 Mbps
- Segurança wireless de 64/128 bit WEP, 802.1x, WPA e WPA2

Performance PON	Comprimento de onda: Tx 1310nm, Rx 1490nm
	Potência Tx: 0.5-5dBm
	Sensibilidade Rx: -28dBm
	Conector tipo SC/APC
Distância (GPON)	20km
Alcance sinal WiFi	até 100m
Temperatura da operação	0 a 50 C
Massa(peso)	0.3kg
Temperatura de armazenamento	-40 a 85 C
Umidade de operação	10% a 90% (sem condensação)
Umidade de armazenamento	10% a 90% (sem condensação)



### Support IPv6

Contrastando com outros roteadores tradicionais, o ONT XPON AC1200 HURAKALL tem vantagem em seu IPv6 (PPPoE/DHCP/IP Estático). Um roteador IPv6 seria mais compatível com o futuro acesso à internet.



### TR069 for better Management

O TR069 é usado para gerenciamento remoto centralizado de gateway, roteador, set-top box e outros dispositivos na rede doméstica do todo da rede, tem excelente supervisão e testando funções.



## Beamforming Technology for Wi-Fi Focus

A tecnologia beamforming permite transmitir o sinal para as direções do outro terminais conectados sem fio, como telefones celulares, tablets e laptops, melhorando assim a eficiência de uso da largura de banda e reduzindo os pontos mortos e a em torno de interferência de RF desnecessária.

Nossa missão é fornecer os produtos mais avançados com estabilidade e qualidade confiável e bom serviço para nossos clientes

### Manufacturing Technique

